SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla

1.1. Identificador del producto	
Nombre comercial	OXÍGENO COMPRIMIDO
Descripción Química	Oxígeno :7782-44-7 :231-956-9 :008-001-00-8
Número de registro	Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro.
Fórmula química	O_{2}
1.2. Usos pertinentes identificad	los de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos aplicables identificados	Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. Uso en laboratorio. Gas de ensayo / gas de calibrado. Tratamiento de aguas. Gas láser. Gas de protección en procesos de soldadura. Usar para la fabricación de componentes electrónicos/fotovoltaicos. Para mayor información sobre su uso contactar al suministrador.
1.3 Datos de la compañía	
Identificación de la Compañía	SYC Cylinders Europe S,A.
Teléfono	(+34) 933363617

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clase y categoría de riesgo, Código de Normativa Peligros físicos : Gases comburentes - Categoría 1 - Peligro - (CLP : Ox. Gas 1) - H270

- H280

.....

CE 1272/2008 (CLP)

2.2. Elementos de la etiqueta Normativa de Etiquetado CE 1272/2008 (CLP)

☐ Gases a presión - Gases comprimidos - Atención - (CLP : Press. Gas)

Pictogramas de peligro H280 : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiente H270 : Puede provocar o agravar un incendio; comburente. Prevención Pe244 : Mantener las válvulas y accesorios libres de grasa y aceite. P220 : Mantener alejado de materiales combustibles. Respuesta P370+P376 : En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro e hacerlo.
H270 : Puede provocar o agravar un incendio; comburente. Prevención P244 : Mantener las válvulas y accesorios libres de grasa y aceite. P220 : Mantener alejado de materiales combustibles. Respuesta P370+P376 : En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro es
 P244 : Mantener las válvulas y accesorios libres de grasa y aceite. P220 : Mantener alejado de materiales combustibles. Respuesta P370+P376 : En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en la fuga en
 Almacenamiento P403 : Almacenar en un lugar bien ventilado.
Otros peligros Asfixiante a altas concentraciones.



SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1.Sustancia / Mezcla	
Nombre del componente	Oxígeno
N° CAS	7782-44-7
N° EC	231-956-9
Nº Indice	008-001-00-8
Clasificación	0; R8 Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas Compressed (H280)
Información General	No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
	Texto completo de Frases-R, véase sección 16.
	Texto completo de declaraciones-H, véase sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros a	auxilios
Información general	 Inhalación: Evacuar la víctima hacia una zona no contaminada. Contacto con la piel: No se esperan efectos adversos de este producto. Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto. Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.
4.2.Principales síntomas y efectos	s, agudos y retardados
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	La inhalación continua de concentraciones superiores al 75% puede causar nauseas, vértigos, dificultades respiratorias y convulsiones.
4.3.Indicación de toda atención dispensarse inmediatamente	médica y de los tratamientos especiales que deban
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	Ninguno.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados No usar agua a presión para extinguirlo. 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el ince circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provoca	5.1. Medios de extinción	
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el ince Métodos específicos circundante.	Medios de extinción adecuados	Agua en spray o en nebulizador.
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el ince Métodos específicos circundante.	Medios de extinción inadecuados	No usar agua a presión para extinguirlo.
Métodos específicos circundante.		
	5.2. Peligros específicos deri	ivados de la sustancia o la mezcla

Métodos específicos	su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Si es posible detener la fuga de producto. Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios.
Equipo de protección especial para extinción de incendios	Vestimenta y equipo de protección estándar (aparato de respiración autónoma) para bomberos. Standard EN 137-mascara de cara completa que incluya un aparato de respiración autónomo de aire comprimido en circuito abierto. EN 469: Vestimenta protectora para bomberos. EN 659: Guantes de protección para bomberos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

1. Intentar parar el escape/derrame.

2. Asegurar la adecuada ventilación de aire.

- 3. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.
- 4. Vigilar le concentración de producto emitido. Eliminar las fuentes de ignición.
- 5. Evacuar el área.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Información general

Información general

Intentar parar el escape/derrame.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Información general

Ver también las Secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.
- La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.
- Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con SYC Cylinders.
- No usar grasa o aceite.
- No fumar cuando se manipule el producto.
- Mantener el equipo exento de aceite y grasa.
- Utilizar solamente lubricantes aprobados para oxígeno y selladoras aprobadas para oxígeno.
- Usar solo con equipos limpios para usar con oxigeno y habilitado para soportar la presión en botella.
- Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de escapes.
- Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas..

Uso seguro del producto



- Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los contenedores.
- Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente.
- Abrir la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete.
- No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.
- Proteger las botellas de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, deslizar o dejar caer.
- Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual,etc) diseñada para transportar botellas.
- Mantener colocada la caperuza de la válvula hasta que el envase quede fijo contra una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso.
- Si el usuario aprecia cualquier problema en una válvula de una botella en uso, termine su utilización y contacte al suministrador.
- Nunca intentar reparar ó modificar las válvulas de los depósitos ó los mecanismos de seguridad.
- Las válvulas que están dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador.
- Mantener los accesorios de la válvula del deposito libre de contaminantes, especialmente aceites y agua.
- Reponer la caperuza de la válvula ó del depósito si se facilitan por el suministrador, siempre que el envase quede desconectado del equipo.
- Cierre la válvula del deposito después de su uso y cuando quede vacío, incluso si aún esta conectado al equipo.
- No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro.
- No utilizar nunca mecanismos con llamas ó de calentamiento eléctrico para elevar la presión del deposito.
- No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
- Separar de gases inflamables o de otros materiales inflamables almacenados.
- Los contenedores ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.
- Los contenedores almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas.
- Las protecciones de las válvulas y las caperuzas deben estar colocadas.
- Almacenar los contenedores en un lugar libre del riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición.
- Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión.
- Mantener alejado de materiales combustibles.

7.3. Usos específicos finales

Manipulación segura del envase del gas

Información general

Información general

Ninguno.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Los sistemas sujetos a presión deben ser regularmente comprobados.

Controles técnicos apropiados

Equipo de protección personal

respecto a fugas.

Evitar el enriquecimiento de oxígeno de la atmósfera por encima del 23,5%. Detectores de gases deben de ser usados siempre que gases oxidantes pueden ser emitidos.

Proporcionar ventilación adecuada, general y local, a los gases de escape. Considerar un sistema de permisos de trabajo p.ej para trabajos de mantenimiento.

PPE que cumplan los estándares recomendados por EN/ISO deben seleccionarse.

Un análisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el PPE que provoca un riesgo relevante. Estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.

- Protección para el ojo/cara : usar gafas con de seguridad con protecciones laterales.
 - □ Estándar EN 166- Protección para el ojo.
- Protección para la piel
 - □ Protección de las manos: Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases.
 - Standard EN 388- guantes que protegen contra riesgos mecánicos.
 - □ Otras: Usar zapatos de seguridad mientras se manejan envases.
 - Standard EN ISO 20345 Equipos de protección personal-zapatos de seguridad.
 - Estándar EN ISO 14116- Materiales que limitan la difusión de llamas.
 - Considerar el uso de prendas de seguridad resistentes a las
- Protección de las vías respiratorias: No necesaria.
- Peligros térmicos: No necesaria.
- Controles de exposición medioambiental: No necesaria.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Apariencia: Gas.
- Estado físico a 20°C / 101.3kPa: Gas.
- Color : Incoloro.
- Olor : Sin olor que advierta de sus propiedades.
- Umbral olfativo: La superación de limites por el olor es subjetiva e inadecuado para advertir del riesgo de sobrecarga.
- Valor de pH: No aplica.
- Masa molecular [g/mol]: 32
- Punto de fusión [°C]: -219
- Punto de ebullición [°C]: -183
- Temperatura crítica [°C]: -118
- Punto de inflamación [°C]: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
- Velocidad de evaporación (éter=1): No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
- Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire]: No inflamable.
- Presión de vapor [20°C]: No aplica.
- Densidad relativa del gas (aire=1): 1.1
- Densidad relativa del líquido (agua=1): 1.1.

Información general



SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad	
Información general	Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.
10.2. Estabilidad química	
Información General	Estable en condiciones normales.
10.3. Posibilidad de reacciones	
Información general	Oxida violentamente materiales orgánicos.
10.4. Condiciones que deben evit	arse
Información general	Nunca por debajo de las condiciones de manejo y almacenamiento (ver sección 7)
10.5. Materiales incompatibles	
Información general	 En caso de combustión, téngase en cuenta el peligro potencial de toxicidad debido a la presencia de: Polímeros clorados o fluorados en conductos de oxígeno a alta presión (> 30 bar). Puede reaccionar violentamente con materias combustibles. Puede reaccionar violentamente con materias combustibles. Puede reaccionar violentamente con agentes reductores. Mantener el equipo exento de aceite y grasa.
10.6. Productos de descomposicion Información general	 Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la ISC 11114. ón peligrosos Ninguno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad	
Información general	Este producto no causa daños ecológicos.
12.2. Resultados de la valoración PBT y mPmB	
Información general	No se clasifica como PBT o vPvB.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Puede ser liberado a la atmósfera en un lugar bien ventilado.

No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser

peligrosa.

Referirse al código de practicas de EIGA Doc 30/10

Eliminación de gases accesible en http://www.eiga.org para mayor

información sobre métodos adecuados de vertidos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Información relativa al transporte

Número ONU 1072

Clase(s) de peligro para el transporte

Información general





2.2 Gases no inflamables, no tóxicos

5.1 Materias comburentes

Peligros para el medio ambiente

Ninguno.

14.2. Precauciones particulares para los usuarios

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.

Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia.

Información General

Antes de transportar las botellas:

- Asegurar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que los recipientes están bien fijados.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Evaluación de la seguridad química

El CSA (Análisis de Seguridad Química) no debe de realizarse para este producto.

SECCIÓN 16: Otra información

Enumeración de los cambios

Hoja de datos de seguridad revisada de acuerdo con la regulación de la Comisión (UE) №453/2010.



Consejos relativos a la formación	Asegurarse que los operarios comprenden los riesgos por enriquecimiento de oxígeno.
Etiquetado 67/548 CE o 1999/45 CE	 Frase(s) R: R8 : Peligro de fuego en contacto con materias combustibles Frase(s) S: S17 : Manténgase lejos de materias combustibles.
Origen de la información	La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor.
	Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.
Otras advertencias	Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.
	A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.
Responsabilidades	No se garantiza que esta ficha sea suficiente en todos los casos y situaciones. Su observancia no excluye el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento.
Descripción de cambios	Adaptación a la normativa vigente.