

Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 18,0 V

PD 2G 18.0-EC C

N.º pedido 491.233



Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 18,0 V

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave	56 Nm
Par de giro máx. duro	90 Nm
Ajuste del par de giro	24+1
Revoluciones en vacío, 1. marcha	0-600 rpm
Revoluciones en vacío, 2. marcha	0-2300 rpm
Número de impactos en vacío	9600-37000 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Diámetro máximo de taladro, mampostería	16 mm
Ø máx. taladrado en madera	60 mm
Dimensiones (L x An x Al)	212 x 75 x 201 mm
Peso sin acumulador	1,6 kg

Equipamiento básico

1 empuñadura	428.698
1 clip para sujetar al cinturón	430.714
1 soporte para bits	453.994
1 soporte para bits	430.862