

## Satinadora TRINOXFLEX

**BSE 14-3 100**

**N.º pedido 433.411**



### Atributos técnicos

Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta	125 mm
Ancho de herramienta	100 mm
Asiento de la herramienta	19 mm
Revoluciones en vacío	1000-3500 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

### Satinadora TRINOXFLEX

- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los accesorios para satinar y para lijar soportes de tubos
- + Accesorio para satinado con varios ajustes permite trabajar cerca de los bordes. También indicado para rodillos estrechos, incl. tope paralelo
- + Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cubierta protectora orientable: para abrasivos de hasta 125 mm de diámetro
- + Bloqueo de husillo
- + Para trabajar a la perfección distintos materiales, para satinar, estructurar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar superficies de acero y acero inoxidable

### Equipamiento básico

1 accesorio abrasivo para satinar BS 100	433.462
--	---------