

T-Rex amoladora angular de 2600 vatios y 230mm con enorme reserva de potencia

L 26-6 230

N.º pedido 436.704



Atributos técnicos

Ø máx. lija abrasiva	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2600 Vatios
Salida de potencia	1800 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Diámetro de cuello de sujeción	64 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	500 x 106 x 145 mm
Peso	6,35 kg

T-Rex amoladora angular de 2600 vatios y 230mm con enorme reserva de potencia

- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Empuñadura posterior con acolchados para un agarre seguro. La superficie de agarre se puede girar hacia la derecha, izquierda en 90° para una postura de trabajo óptima
- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Un anillo adicional entre el motor y el mango posterior reduce las vibraciones
- + Empuñadura SoftVib, para reducir las vibraciones, montable en tres posiciones
- + Bloqueo de husillo
- + Tapa cobertora extraíble para un cambio sencillo de las escobillas
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora (446.068) como accesorio opcional

Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 230 Ø	338.729
1 empuñadura SoftVib	325.384
1 brida de sujeción	338.753
1 tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14	253.049
1 llave hexagonal interior, SW 6	104.167
1 llave de pivotes	100.110