

Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

LB 125 18.0-EC C

N.º pedido 499.307



Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en 3 segundos
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	9000 rpm
Asiento de la herramienta	M 14
Dimensiones (L x An x Al)	330 x 75 x 120 mm
Peso sin acumulador	1,85 kg

Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	436.860
1 empuñadura	450.774
1 llave de pivotes	100.110
1 brida de sujeción	335.282
1 tuerca de apriete	100.080